

Handstrålkastare med inbyggt laddningsaggregat

SCOUT handstrålkastare är lämplig som mobil nödbelysning i ställverk samt för service- och underhållsarbete.

SCOUT består av strålkastarhus, inbyggt laddningsaggregat, batterilåda samt förvaringsutrymme för färgfiltersats och nätsladd i underdelen.

Handstrålkastaren levereras med inbyggd elektronisk laddningsenhet med automatisk underhålls- och återuppladdning samt djupurladdningsskydd. En röd lysdiod indikerar då laddning pågår.

SCOUT handstrålkastare fungerar som nödbelysning då den är ansluten till nätet och då omkopplaren är påslagen. Handstrålkastaren kopplar automatiskt in helljus, ledljus eller blinkfunktion vid strömavbrott.



SCOUT handstrålkastare, E.nr 73 220 30

Belysningsteknik

Strålkastaren är utrustad med en huvudljuslampa, 10 W halogen, samt en ledljuslampa, 1,2 W. Omkopplare för kontinuerligt eller blinkande hel- eller ledljus. Blinkfrekvens 1 Hz. Ljuskällor ingår.

Strålkastarhuset är ställbart 90° uppåt samt 30° nedåt.

En aluminiumreflektor ger riktat ljus, räckvidd ca 300 m, med huvudljuslampan. Färgfiltersats medföljer vid leverans.

Montering

Monteras fritt stående eller placeras i vägghylla som beställs separat. Omgivningstemperatur: -15 - +50° C. Anslutningssladd, 0,9 m, med europa-stickpropp ingår

Reservdelar och tillbehör

E.nr	Benämning
73 220 37	Batteri Pb 6 V 6 Ah
81 503 43	Helljuslampa 10 W 6 V
82 800 09	Ledljuslampa 1,2 W 6 V
73 220 36	Vitlackerad vägghylla



Vägghylla, E.nr 73 220 36

FAKTA

Anslutnings-spänning:	230 V 50 Hz
Skyddsklasser:	IP 40 Klass II <input type="checkbox"/>
Funktion:	Beredskapsdrift (B)
Återuppladdningstid:	18 h
Material:	Grå nylon
Garanti:	2 år (exkl. ljuskällor)



Batteri till SCOUT, E.nr 73 220 37

Tekniska data

BEREDSKAPSDRIFT

B

E.nr	Typ	Ljuskälla/sockel Huvudljus (H) Ledljus (L)	Batteri	Brinntid		Dim LxBxD	Vikt
				Fast	Blink		
73 220 30	2110-HPL3	(H) 10 W / G4 (L) 1.2 W / W2x4.6d	Pb 6 V 6 Ah	(H) 3 h (L) 24 h	6 h 36 h	333x126x119 mm	2,8 kg

CE Handstrålkastaren är CE godkänd

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles