



Avståndstabell för nödbelysning

Vägledning för monteringsavstånd

Lathunden är en vägledning för att beräkna avståndet i c/c mellan nödbelysningsarmaturer för att erhålla den föreskrivna ljusstyrkan av minst 1 lux på golvet. För exakt antal armaturer krävs en ljusberäkning.

AFS 2002:42 Arbetsplatsens utformning

”På golvet i gångsstråket bör nödbelysning ha en belysningsstyrka av minst 1 lux på det sämst belysta stället.

Lokalt kan högre belysningsstyrka vara motiverat, exempelvis i trapphus”.

Boverket

Aktuella byggregler:

BBR Boverkets byggregler.

Aktuella författningssamlingar:

BFS 1993:57 - 2002:19. ”Minst 1 lux på sämst belysta stället i utrymningsvägen.

Lokalt kan högre belysningsstyrka vara motiverad, till exempel i trappor”.

En korridorliknande yta på 2x25m har använts som underlag vid upprättandet av avståndstabellen. Avståndet mellan armaturerna ger 1 lux på den minst belysta ytan.

Monteringsavstånd (c/c)

Montagesätt i tak					
E-nummer	Typnr	Montagehöjd 3m	Montagehöjd 5m	Montagehöjd 3m	Montagehöjd 5m
73 143 00	OL626AT-8SE1N	7 m	-	7 m	-
73 143 02	OL626AT-24SE1N	-	10 m	-	13 m
73 143 04	OL626AT-8SA1N	7 m	-	7 m	-
73 143 06	OL626AT-24SA1N	-	10 m	-	13 m
73 485 02	993-8SA1H	6 m	-	7 m	-
73 485 07	993AT-SA1H	6 m	-	7 m	-
73 142 30	CS974-6SE1N	5 m	-	5 m	-
73 142 33	CS975-11SE1N	7 m	5 m	7 m	6 m
73 142 35	CS977-24SE1N	-	9 m	-	10 m
73 142 60	CS626AT-6SE1N	5 m	-	5 m	-
73 142 63	CS626AT-11SE1N	8 m	-	7 m	-
73 142 65	CS626AT-24SE1N	-	9 m	-	9 m
73 142 36	CS976-8SA1N	6 m	-	6 m	-
73 142 39	CS977-24SA1N	-	10 m	-	9 m
73 142 66	CS626AT-8SA1N	6 m	-	7 m	-
73 142 69	CS626AT-24SA1N	-	9 m	-	9 m
73 142 10	LD-8101	12 m	-	-	-
73 142 15	ND-8100	8 m	-	-	-
73 142 20	LD-8111	12 m	-	-	-
73 142 25	ND-8110	8 m	-	-	-
73 143 77	GL626AT-8SE1P	7 m	7 m	8 m	13 m
73 143 79	GL626AT-11SE1P	8 m	8 m	13 m	13 m
73 143 85	GL626AT-8SA1P	7 m	7 m	8 m	13 m
73 449 10	OLN-1/ST	6 m	-	10 m	-
73 449 16	ILN-1/ST	6 m	-	10 m	-
73 449 00	OL-230/HF	10 m	-	12 m	-
73 449 06	IL-230/HF	10 m	-	12 m	-
73 142 96	OL 3654	12 m	12 m	13 m	15 m
73 142 98	OL3655	-	15 m	-	18 m
73 143 96	626AT-9SE3P	-	11 m	-	11 m
E-nummer	Typnr	Montagehöjd 7m	Montagehöjd 10m	Montagehöjd 7m	Montagehöjd 10m
73 143 50	626AT-SE1P	15 m	20 m	8 m	8 m
73 143 52*	626AT-4x10SE1P*	12 m	12 m	13 m	13 m
73 143 52**	626AT-4x10SE1P**	20 m	18 m	6 m	4 m
73 143 81	GL626AT-24SE1P	14 m	17 m	25 m	28 m
73 143 87	GL626AT-24SA1P	14 m	17 m	25 m	28 m

*) Bredstrålande linser **) Smalstrålande linser

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Box 278, 651 07 Karlstad
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se
www.kamic.se

Nödbelysning

201.08.05