

Robust armatur för tuffa miljöer

BE-ELVAN är en robust armatur med hög kapslingsklass för anslutning till central reservkraft 230V.

Armaturen är lämplig för installation i både industriella och offentliga miljöer.

BE-ELVAN kan levereras med piktogram enligt nedan. Piktogram beställs separat.

Anslutning

Armaturen är konstruerad för anslutning till centralt placerat nödljusaggregat som exempelvis reservkraftsaggregat typ SIN (katalogblad nr 803), Energo (katalogblad nr 805) eller KNBI (katalogblad nr 808).

Montering

BE-ELVAN monteras utanpåliggande dikt tak eller vägg. Kabelgång finns i vardera gaveln.



Be-Elvan, nödbelysning för central reservkraft.

Belysningsteknik

BE-ELVAN kan levereras kompenserad med elektronisk tändare och reaktor.

Armaturen finns även med HF-don. Ljuskälla till samtliga typer är 11W fyrstiftssockel 2G7.

Piktogram

Läsavstånd: 23 m enligt SS-EN 1838.
Piktogram beställs separat.



FIG. A Art.nr M2253



FIG. B Art.nr M2255



FIG. C Art.nr M2254

FAKTA

Anslutningsspänning	230V 50 Hz
Skyddsklasser	IP54 ∇ Klass I
Funktion	Centralmatat (C)
Material	Kupa och underdel tillverkat i polykarbonat. Kupa opal prismatisk
Garanti	1 år (exkl. ljuskällan)

Tekniska data

E.nr	Typ	Ljuskälla/sockel	Brinntid	Nominellt ljusflöde	Verkningsgrad nödbelysningsdrift	Dim LxHxD	Vikt kg
73 487 01	BE 11/2 K	Kompaktrör 11W/2G7 Kompenserad	Enl. central	900 lumen	100%	380x135x110	1,3
73 487 03	BE 11/HF/2	Kompaktrör 11W/2G7 HF-don	Enl. central	900 lumen	100%	380x135x110	1,3

CE Armaturerna är CE-godkända.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles