



Kupa i PMMA och stomme i plast alt. slagtålig Polycarbonat kupa och stomme i plast.

Kupa i vit PMMA och lackerad plåtstomme.

Allroundarmatur i neutral design

Flat Polymero är en armatur i ren design med utmärkta möjligheter till flexibel ljusplanering.

Kupans form optimerar ljusspridningen och gör att Flat Polymero ger ett mycket bra intryck.

Designen gör att Flat Polymero passar väl in i både offentliga och privata miljöer.

Flat Polymero har en vit stomme av plast, alternativt plåt. Kupa av opal slagtålig polycarbonat (PC) eller opal PMMA.

Användningsområden

Flat Polymero är en allroundarmatur väl lämpad för såväl privata som offentliga interiöra miljöer.

Anslutning

Plaststomme: Kopplingsplint 3 x 2,5 mm². För dold kabel via 2 införingshål Ø19mm, centrerat på armaturstommens nederkant. Alternativt för utanpåliggande kabel via 3 knockouts på stommens sidor, därefter via införingshål på stommens baksida.

Plåtstomme: Kopplingsplint 4 x 2,5mm² och separat jordskruv.

Endast för dold kabel via 2 införingshål Ø19mm centrerat på armaturstommens nederkant.


Montage

Armaturen monteras med skruv via skruvhål utplacerade i stommen.


Plaststomme: Kupan låses med hjälp av fjädersystem.

Plåtstomme: Kupan låses med vridlåsfunktion.

Dimensioner



Med plaststomme



Med plåtstomme

FAKTA

Anslutnings-spänning	230V, 50Hz
Skyddsklasser	
Plaststomme	Kompaktlysrör = Klass I Glödljus = Klass II
Plåtstomme	Klass I
Skyddsform	
Plaststomme	Vägg = IP44 Tak = IP43
Plåtstomme	IP40
Material	
Stomme	Pulverlackerad vit plåt eller vit plast
Kupa	Opal PC (Polycarbonat) Opal PMMA (Akryl)
Garanti	2 år



Tekniska data

E. nr	Artikel kod	Ljuskälla	Socket	Mått D x H x ø mm	Vikt kg
Flat Polymero PMMA Kupa IP43/44					
75 582 20	221023.002.1	A60 60W	E27	305 x 115 x 262	0,9
75 582 21	221024.962.1	TC-D 18W	G24d-2	305 x 115 x 262	1,3
75 582 22	221024.962.1.79	TC-DEL 18W-HF	G24q-2	305 x 115 x 262	1,0
75 582 23	221025.952.1	TC-D26W	G24d-3	305 x 115 x 262	1,5
75 582 24	221025.952.1.79	TC-DEL 26W-HF	G24q-3	305 x 115 x 262	1,1
75 582 25	221039.962.1	TC-D 2x18W	G24d-2	305 x 115 x 262	1,1
75 582 26	221039.962.1.79	TC-DEL 2x18W-HF	G24q-2	305 x 115 x 262	1,0
Tillbehör					
Reservkupa	08-5145.012	-	-	D 305	
Flat Polymero PC Kupa IP43/44					
75 582 27	221023.002	A60 75W	E27	305 x 115 x 262	0,7
75 582 28	221024.962	TC-D 18W	G24d-2	305 x 115 x 262	1,3
75 582 29	221024.962.79	TC-DEL 18W-HF	G24q-2	305 x 115 x 262	1,0
75 582 30	221025.952	TC-D26W	G24d-3	305 x 115 x 262	1,5
75 582 31	221025.952.79	TC-DEL 26W-HF	G24q-3	305 x 115 x 262	1,1
75 582 32	221039.962	TC-D 2x18W	G24d-2	305 x 115 x 262	1,9
75 582 33	221039.962.78	TC-DEL 2x18W-HF Dim	G24q-2	305 x 115 x 262	1,5
75 582 34	221039.962.79	TC-DEL 2x18W-HF	G24q-2	305 x 115 x 262	1,1
Tillbehör					
Reservkupa	08-5145.002	-	-	D 305	
Flat Polymero PMMA Kupa IP43/44					
75 582 35	221027.982.1	TC-L 2x18W	2G11	420 x 150 x 380	3,6
75 582 36	221027.982.1.79	TC-L 2x18W-HF	2G11	420 x 150 x 380	3,0
75 582 37	221028.862.1	TC-F 2x36W	2G10	420 x 150 x 380	4,5
75 582 38	221028.862.1.79	TC-F 2x36W-HF	2G10	420 x 150 x 380	3,2
75 582 39	221030.002.1	T16R 55W-HF	2Gx13	420 x 150 x 380	2,9
Tillbehör					
Reservkupa	08-5146.012	-	-	D 420	
Flat Polymero PC Kupa IP43/44					
75 582 40	221027.982	TC-L 2x18W	2G11	420 x 150 x 380	3,6
75 582 41	221027.982.79	TC-L 2x18W-HF	2G11	420 x 150 x 380	3,0
75 582 42	221028.862	TC-F 2x36W	2G10	420 x 150 x 380	4,5
75 582 43	221028.862.79	TC-F 2x36W-HF	2G10	420 x 150 x 380	3,2
75 582 44	221030.002	T16R 55W-HF	2GX13	420 x 150 x 380	3,0
Tillbehör					
Reservkupa	08-5146.002	-	-	D 420	

Dim är lika med analog ljusreglering 1-10V

E. nr	Artikel kod	Ljuskälla	Socket	Mått D x H mm	Vikt kg
Flat Polymero PMMA Kupa plåt stomme IP40					
75 582 45	311161.962	TC-D 2x18W	G24d-2	360 x 100	1,7
75 582 46	311161.962.79	TC-DEL 2x18W-HF	G24q-2	360 x 100	1,0
75 582 47	311166.952	TC-D 2x26W	G24d-3	460 x 120	2,8
75 582 48	311166.952.78	TC-DEL 2x26W-HF Dim	G24q-3	460 x 120	1,5
75 582 49	311166.952.79	TC-DEL 2x26W-HF	G24q-3	460 x 120	1,5
75 582 50	311173.962	TC-D 3x18W	G24d-2	620 x 160	3,5
75 582 51	311173.962.78	TC-DEL 3x18W-HF Dim	G24q-2	620 x 160	2,7
75 582 52	311173.962.79	TC-DEL 3x18W-HF	G24q-2	620 x 160	2,7
75 582 53	311175.002	T16R 22W+40W-HF	2GX13	620 x 160	2,5
Tillbehör					
Reservkupa	08-311161.002	-	-	D 360	
Reservkupa	08-311165.002	-	-	D 460	
Reservkupa	08-311173.002	-	-	D 620	

Dim är lika med analog ljusreglering 1-10V

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Box 278, 651 07 Karlstad
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se
www.kamic.se

Belysning

205.10.06