

Robust LED-armatur för tuffa miljöer

HERMETIC LED är en nödbelysningsarmatur med hög kapslingsklass, passande för anslutning till central reservkraft, 230V.

Stomme av ABS-plast och kupa i polykarbonat gör HERMETICLED extra lämplig för installation i offentliga- och industriella miljöer med uttalade behov av tåliga och robusta armaturer.

Armaturens konstruktion gör att den enkelt kan monteras utanpåliggande, dikt tak eller på vägg.

HERMETIC LED kan levereras med piktogram enligt nedan.

Anslutning

HERMETIC LED är konstruerad för anslutning till centralt placerat nödljusaggregat som exempelvis SIN (katalogblad nr 803), SIN T2 (katalogblad nr 804) eller Energo (katalogblad nr 805).

Piktogram

Piktogramhöjd: 100 mm

Läsavstånd: 20 m enligt SS-EN 1838

Piktogram beställs separat (se tillbehör).



E-nr: 73 485 43



E-nr: 73 485 41



E-nr: 73 485 42



HERMETIC LED, nödbelysning för central reservkraft.

Belysningsteknik

HERMETIC LED har en prismatisk kupa som garanterar god ljusåtergivning.

Ljuskälla: vita lysdioder.

MONTERINGSAVSTÅND

Mont.höjd i meter	Montagesätt	Avstånd i meter
3,0		9,6
3,0		8,5
5,0		11,2
5,0		9,9
8,0		10,7
8,0		9,8

Monteringsavstånd = min 1 lux på golvet.
Avstånd avser max 3 m bred korridor

FAKTA

Anslutningsspänning	230V 50 /60Hz
Effektförbrukning	9VA
Skyddsklasser	IP 65 ∇ Klass II
Funktion	Centralmatad (C)
Material	Stomme av av ABS plast och kupa av polykarbonat.
Garanti	2 år
Omgivningstemp. vid drift	0° - +30°C

Tillbehör

E.nr	Typ	Benämning
73 143 99	47011 GP	Bollskydd
73 485 41	PB-B-K	Piktogram pil höger
73 485 42	PB-D-K	Piktogram pil vänster
73 485 43	PB-I-K	Piktogram pil ned

Tekniska data

CENTRALMATAT



E. nr	Typ	Ljuskälla/sockel	Brinntid	L x H x D mm	Vikt kg
73 485 44	DE-S3L	LED 3 x 1 W	Enl. central	360 x 130 x 87	0,6

CE Armaturerna är CE-godkända.

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. Aktuella produktspecifikationer kan inhämtas på www.kamic.se