

Armatyr med högeffekts lysdioder

Metrica LED är en serie nödbelysningsarmaturer med en unik design av reflektor och kupa som lämpar sig väl för installation i offentliga miljöer. Modellerna är utrustade med en, alternativt två, högeffekts lysdioder som ljuskälla vilket gör armaturen mycket energieffektiv. Med en bred kupa i klar polykarbonat och reflektor uppbyggd med stegvisa, metalliserade högblanka reflektionsytor (facetter), ger Metrica alltid höga ljusnivåer.

Metrica LED har inbyggt aggregat och Autotest-system som standard. En ny elektroniskt styrd laddning sparar energi och håller kontroll på att batteriet alltid är uppladdat vilket säkerställer batteriets livslängd.

Armatyren kan monteras på vägg eller i tak, vid takmontage används tillhörande takkonsol (73 149 38).

Metrica LED, 18W SA 1N (73 487 97) levereras med piktogramset.

Viktiga fördelar:

- Specialdesignad reflektor
- Höga ljusvärden
- Låg energiförbrukning
- IP 65

Olika utföranden

Metrica LED finns för permanentdrift eller beredskapsdrift.



Metrica LED nödbelysningsarmatur med högeffekts lysdioder.

Autotest

Metrica LED är utrustad med Autotest. Funktionstest utförs var 28:e dag och brinntidstest varje halvår. Indikering sker med en flerfärgsdiode:

- **Fast grönt ljus:**
Normal funktion, batteriet är laddat
- **Blinkande grönt ljus:**
Laddning pågår
- **Två röda + tre gröna blinkningar:**
Fel på batteri
- **En röd + tre gröna blinkningar:**
Fel på batterikapaciteten
- **Tre röda + tre gröna blinkningar:**
Fel på elektroniken
- **Tre orange + tre gröna blinkningar:**
Självttest frånkopplad
- **Fast rött ljus + en grön blinkning:**
Batteri ej inkopplat

Piktogram - läsavstånd

Piktogramhöjd: 125 mm

Läsavstånd: 25 m enligt SS-EN 1838

Piktogramset levereras med 73 487 97



FIG. A



FIG. B



FIG. C

Tekniska data

Tekniska data				BEREDSKAPSDRIFT B		
E nr	Typ	Ljuskälla/sockel	Batteri	Brinntid	Självttest	Vikt
73 487 93	11W SE 1N	LED 1W	NiCd 4,8V 0,75Ah	1h	Ja	0,6
73 487 99	18W SE 1N	LED 2x1W	NiCd 6V 0,75Ah	1h	Ja	0,8

Tekniska data

Tekniska data				PERMANENTDRIFT P		
E nr	Typ	Ljuskälla/sockel	Batteri	Brinntid	Självttest	Vikt
73 487 97	18W SA 1N	LED 2x1W	NiCd 6V 0,75Ah	1h	Ja	0,8

CE Armatyrerna är CE-godkända.

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. Aktuella produktspecifikationer kan inhämtas på www.kamic.se

