

UPS avbrottsfri kraft för säkrare strömförsörjning

Vanguard ON-Line Serie

Tower- och rackmonterad UPS för switchar, routers, data, telefonväxlar mm

Vanguard-serien är en äkta on-line (Double Conversion) UPS i storlekar av 700-5000 VA. Tower- och rackvarianter erbjuds för samtliga effektklasser. Högsta skyddsklass för olika typer av störningar som; hög/lågspänning, spikar, transienter och rena avbrott.



Funktion

On-lineteknologin innebär oavbruten matning till aktuell last och med stabil spänning ut (230V ±1%) inom 175-265 volt in. Inbyggd by-pass förhindrar skador vid överlast och garanterar hög tillgänglighet.

Val av aggregatstorlek

Dimensionering bör vara minst 10 min vid aktuell last. En tumregel för max last är VA-talet / 2 uttryckt i watt.

Exempel; 700 VA, max 350 watt. 1000 VA, max 500 watt osv.

Batterier

Inbyggda batterier är monterade i plåtkassetter och byts enkelt under drift. Normalt levereras kategori 3-5 års med rekommenderat byte efter max 3-4 år.

Bästa UPS-miljö är 20- 22°C.



Rackversionens front. VGD-serien med 14 st info-värden har 3 st frontbrytare.



Baksida, rack: Aggregatets bakstycke med "svenska" sek. uttag.



Towerversionens front: Framsidans huvudströmbrytare och testknapp.

Tekniska data

E-nr	Modell VANGUARD	Effekt	Back up tid	B x H x Dj	Vikt kg
52 640 70	VGD 700 RM	700VA/400W	200W 25 min	428x84x425 mm	15
52 640 71	VGD 1000 RM	1000VA/700W	300W 18 min	428x84x425 mm	18
52 640 72	VGD 1500 RM	1500VA/1050W	400W 10 min	428x84x425 mm	19
52 640 73	VGD 2000 RM	2000VA/1400W	600W 30 min	428x84x635 mm	34
52 640 74	VGD 3000 RM	3000VA/2100W	700W 30 min	428x84x635 mm	36
52 640 40	VGD 700 Tower	700VA/490W	200W 25 min	152x238x420 mm	15
52 640 42	VGD 1000 Tower	1000VA/700W	300W 18 min	152x238x420 mm	18
52 640 44	VGD 1500 Tower	1500VA/1050W	400W 10 min	152x238x420 mm	19
52 640 46	VGD 2000 Tower	2000VA/1400W	600W 30 min	225x360x425 mm	32
52 640 48	VGD 3000 Tower	3000VA/2100W	700W 30 min	225x360x425 mm	33
E-nr	Batteribox	Kapacitet	Backup ups + batt.box	B x H x Dj	Vikt kg
5264061	Battbox VGD07K	6x7ah	300W 75 min	152x238x420	18
5264062	Battbox VGD1K5	6x7ah	600W 30 min	152x238x420	18
5264063	Battbox VGD2K0	12x7ah	1200W 30 min	225x360x425	42



Försäljningskontor Spånga Box 8064, 163 08 SPÅNGA • Tel 08-564 708 60 • Fax: 08-760 60 01
Huvudkontor Box 278 • 651 07 Karlstad • Tel: 054-57 01 20 • Fax: 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se • www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. Aktuella produktspecifikationer kan inhämtas på www.kamic.se