

Handstrålkastare med separat laddningsaggregat

Handstrålkastaren är lämplig som mobil nödbelysning i ställverk samt för service- och underhållsarbete. Strålkastaren består av strålkastarhus samt en batteridel. Laddningsaggregat för gastäta NiCd-batterier är en separat enhet. Handstrålkastaren levereras med separat elektronisk laddningsenhet med automatisk underhålls- och återuppladdning samt djupurladdningsskydd. En lysdiod indikerar då laddning pågår.

Handstrålkastaren fungerar som nödbelysning vid placering i laddningsaggregatet. HELLJUSlampan kopplas in automatiskt vid strömavbrott oavsett kopplingsläge. Vid trasig HELLJUSlampan tänds automatiskt LEDJUSlampan. Med en återfjädrande brytare kan nödbelysningsfunktionen kontrolleras.



EISEMANN handstrålkastare, E.nr 73 220 21

Belysningsteknik

Strålkastaren är utrustad med en huvudljuslampan, krypton 8 W, samt en ledljuslampan, 1,5 W. Omkopplare för kontinuerligt eller blinkande hel- eller ledljus samt batteriladdningsindikator. Blinkfrekvens 1 Hz. Ljuskällor ingår.

Strålkastarhuset är ställbart 90° uppåt samt 20° nedåt.

En aluminiumreflektor ger riktat ljus, räckvidd 125 m för 1 lux. En bredstrållins medföljer för extra arbetsljus.

Reservdelar

E-Nr	Benämning
E73 220 26	Batteripaket NiCd 4,8V 7Ah
E82 820 09	Ledljuslampan 1,5W 4,8V
E82 828 09	Helljuslampan 8W 4,8V

Montering

Laddningsaggregatet (LN507) monteras på vägg eller ställs direkt på golv. Handstrålkastaren (HKB100) placeras i laddningsaggregatet. Omgivningstemperatur 0-40°C för aggregatet och -20- +40°C för handstrålkastaren. Anslutningssladd, 2 m, med europastickpropp ingår.



FAKTA

Anslutnings-spänning:	230 V 50/60 Hz
Skydds-klasser:	IP 54 Klass II (handstrålkastare) IP20 Klass II <input type="checkbox"/> (laddningsaggregat)
Funktion:	Beredskapsdrift (B)
Återupp-laddningstid:	14 h
Material:	Grå polyamid
Garanti:	1 år (exkl. ljuskällor)

Tekniska data

BEREDSKAPSDRIFT

B

E.nr	Typ	Ljuskälla/sockel Huvudljus (H) Ledljus (L)	Brinntid		Batteri	Dim LxBxD	Vikt
			Fast	Blink			
73 220 21	HKB100+LN 507	(H) Krypton 8 W/ Ba15 (L) 1,5 W / Ba9s	3 h 22 h	9 h 80 h	NiCd 4,8 V 7 Ah	400x1140x185 mm	3,9 kg

☑ Handstrålkastaren är CE godkänd

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles