

## Flat Deco

### Utförande:

Bärande konstruktion tillverkad av vit plast.  
Glaskupan hålls på plats av ett fjädersystem.  
Kupa av opalfärgat frostat glas.

### Anslutningsspänning:

Allmänbrukslampor: 250V, kompaktlysrör:  
230 V/50 Hz (andra spänningar kan beställas).

### Kapslingsklass:

IP 43 för takmontering  
IP 44 för väggmontering

### Skyddsklass:

I = kompaktlysrör  
II = vanliga lampor

### Optioner:

- = För elektroniskt don: Lägg till **.79**  
efter respektive katalognummer
- ◎ = För E14 sockel, lägg till **.30**
- ⊕ = HPF: Lägg till **.28**
- Q = Snabbservice, lagerlagd


### Tillgängliga färger på dekorkant:

- X = 2 = vit
- X = 4 = krom
- X = 5 = mässing

### E-nummer:

Finns uttagna för vissa specificerade artiklar.  
Se bilagd E-nummerlista.

### Ljuskällor



| Artikelnr                    | Optioner | Dimensioner  | Lampa/<br>effekt | Glas-<br>diameter | LFK-<br>Nr. |
|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------------|-------------|
| Diameter på armatur D 220 mm |          |              |                  |                   |             |
| 21 1024.002                  |          | H 106, Ø 160 | A60 60 W         | 200               | L659        |
| <b>21 1024.004.Q</b>         |          | H 106, Ø 160 | A60 60 W         | 200               | L659        |
| 21 1024.005                  |          | H 106, Ø 160 | A60 60 W         | 200               | L659        |
| Diameter på armatur D 270 mm |          |              |                  |                   |             |
| 21 1025.002                  |          | H 106, Ø 160 | A60 60 W         | 250               | L659        |
| <b>21 1025.004.Q</b>         |          | H 106, Ø 160 | A60 60 W         | 250               | L659        |
| 21 1025.005                  |          | H 106, Ø 160 | A60 60 W         | 250               | L659        |
| Diameter på armatur D 320 mm |          |              |                  |                   |             |
| 21 1026.002                  |          | H 106, Ø 200 | A60 75 W         | 300               | L659        |
| <b>21 1026.004.Q</b>         |          | H 106, Ø 200 | A60 75 W         | 300               | L659        |
| 21 1026.005                  |          | H 106, Ø 200 | A60 75 W         | 300               | L659        |
| 21 1027.92X                  | ● ◎      | H 106, Ø 200 | TC-D 13 W        | 300               | L661        |
| 21 1028.84X                  | ● ⊕      | H 106, Ø 200 | TC-T 18 W        | 300               | L661        |
| Diameter på armatur D 390 mm |          |              |                  |                   |             |
| 21 1063.00X                  |          | H 106, Ø 260 | A60 2x60 W       | 370               | L659        |
| 21 1064.00X                  |          | H 106, Ø 260 | A60 100 W        | 370               | L659        |
| 21 1065.96X                  | ● ⊕      | H 106, Ø 260 | TC-D 2x18 W      | 370               | L661        |
| 21 1066.95X                  | ●        | H 106, Ø 260 | TC-D 26 W        | 370               | L661        |
| Diameter på armatur D 440 mm |          |              |                  |                   |             |
| 21 1031.00X                  |          | H 124, Ø 260 | A60 2x75 W       | 420               | L659        |
| 21 1049.95X                  | ●        | H 124, Ø 260 | TC-D 26 W        | 420               | L661        |
| 21 1033.96X                  | ●        | H 124, Ø 260 | TC-D 2x18 W      | 420               | L661        |
| <b>21 1056.952.Q</b>         |          | H 124, Ø 260 | TC-D 2x26 W      | 420               | L661        |
| 21 1056.954                  |          | H 124, Ø 260 | TC-D 2x26 W      | 420               | L661        |
| 21 1056.955                  |          | H 124, Ø 260 | TC-D 2x26 W      | 420               | L661        |



- Med fjädersystem.
  - inga verktyg behövs för att öppna armaturen.
  - enkel montering och demontering av kupan.
  - god fixering av kupan.
- Designen ger många användningsområden.



### Antal armaturer, katalognr. 21 1028.84X

Takhöjd: 3 m  
Reflektionsgrad: 70/50/20

| Rummets storlek i m <sup>2</sup><br>(höjd på arbetsplanet i m) | Ljusstyrka lux |     |     |
|--|----------------|-----|-----|
|  | 50             | 100 | 300 |
| 10 x 2 (0,20)  | 4              | 8   | 22  |
| 10 x 5 (0,85)  | 6              | 12  | 35  |

### Antal armaturer, katalognr. 21 1064.00X

Takhöjd: 3 m  
Reflektionsgrad: 70/50/20

| Rummets storlek i m <sup>2</sup><br>(höjd på arbetsplanet i m) | Ljusstyrka lux |     |     |
|--|----------------|-----|-----|
|  | 50             | 100 | 300 |
| 10 x 2 (0,20)  | 4              | 7   | 20  |
| 10 x 5 (0,85)  | 6              | 11  | 32  |

### Antal armaturer, katalognr. 21 1056.95X

Takhöjd: 3 m  
Reflektionsgrad: 70/50/20

| Rummets storlek i m <sup>2</sup><br>(höjd på arbetsplanet i m) | Ljusstyrka lux |     |     |
|--|----------------|-----|-----|
|  | 50             | 100 | 300 |
| 10 x 2 (0,20)  | 2              | 3   | 8   |
| 10 x 5 (0,85)  | 2              | 4   | 12  |