



Installationsanvisning / Manual

Spotlight Mini Rulle (Vit / Svart)

E 74 007 26/75, Art no 74.49431N / 74.49441N

Spotlight Set Mini Rulle (Vit / Svart)

E 74 007 24/25, Art no 74.49411N / 74.49421N

Installationsanvisning gällande Spotlights modell :
LED spotlight Mini Rulle 8W

Mini Rulle 8W

Vit 74.49431N , E74 007 26 / Snro 42 826 30

Svart 74.49441N , E74 007 75 / Snro 42 826 31

Mini Rulle 8W SET

Vit 74.49411N , E74 007 24 / Snro 42 826 29

Svart 74.49421N , E74 007 25 / Snro 42 826 28

Obs! Läs installationsanvisningen noga före det att produkterna installeras.

Leverantören kan ej hållas ansvarig för ev skada som uppstår på produkten eller annan material om installationsanvisningen ej följes vid installationen. Spara anvisningen för framtida bruk.

Armaturer tillverkade i enlighet med EN-60598

Användningsområde:

Denna produkt är en klass I produkt gällande isolationsklass avsedd att anslutas till 230V.

Armaturen är försedd med en adapter för 1-fas 230V spotlightsystem av typ Spotline och passar inte i andra system. Produkten är klassad IP20 och avsedd för montering i torra rum. Annan användning än den tillåtna kan skada produkten och resultera i skada i anläggningen. För att säkerställa säkerheten får produkten inte modifieras eller ändras.

Säkerhet:

Spotline är ett system gjort för fast montage och skall installeras av en behörig elektriker.


Säkerställ att anläggningen är spänningslös före det att Installation av armaturen påbörjas.

Om det uppstår något fel på armaturen som kräver att reparation behöver göras då skall denna utföras av en behörig elektriker som skall säkerställa att anläggningen är spänningslös före reparation påbörjas.

Vid ev rengöring av armaturen måste denna vara avstängd och avsvalnad, endast en torr duk får användas. Håll aldrig någon vätska på eller i armaturen.

Bygg aldrig in eller täck över armaturen utan säkerställ god ventilation. Armaturen får under inga omständigheter övertäckas med isolermattor eller dylikt

Symbolen visar minsta avstånd mellan armatur och belyst yta.



Installation:

Armaturerna har en LED enhet av 230V-typ så ingen ytterligare driver behövs.

Adaptern är gjord för systemet Spotline 230V 1-fas.

Sätt i adaptern i skenan, var noga med att sätta adaptern åt rätt håll. Det finns ett indikeringspår på skenan och ett på adaptern som visar vad som är rätt håll.

När adaptern är i skenan vrid spär-vredet på adaptern 90° från läge "off" till läge "on" för att armaturen skall lysa.



1. Spåret på adaptern i linje med spåret på skenan 2. Sätt i adaptern i skenan 3. Vrid 90° från off till on

Ljusreglering

Armaturerna kan ljusregleras med flera olika fabrikat av dimmers. Dimmers av s.k. transistor-typ rekommenderas. OBS! att då armaturerna har en låg effekt kan kombinationen av få armaturer med vissa dimrar orsaka problem som flimmer då många dimrar kräver en viss minimilast för att fungera problemfritt.

Effekt

LED enheten i denna armatur förbrukar ca 8W.

Armaturdata

Ljusflöde: 560 lumen

Spänning: 230V 50Hz

Klass I, skall jordas

IP20

Vridbar 300°, riktbar 100° - 180°

Spridningsvinkel bredstrålande : 36 grader

Färgtemperatur : varmvit ca 3000K

Färgåtergivningindex, Ra : 95

Typbeteckning : OCL-0959-WH OCL-0959-BK

Mini-Rulle

Mått spotlightdel (huvud): Ø50x70 mm



Vinga Ljus, Kamic Group
H Mellgrens gata 2
421 32 V Frölunda
Tel: 031-674300
vingaljus.se