



LOGICA 24 CENTRAL

Utförande/ typ: Logica 24 är ett trådbundet centralmatat nödbelysnings-system perfekt för övervakning i mindre anläggningar som kontor, förskolor, vårdcentraler etc. Systemet bygger på 24V-teknik och övervakningen sker överlagrat på den två-trådiga kabeln. Systemet består av en centralt placerad batteribank som förser armaturerna med spänning då ordinarie matning försvinner. Centralen finns i fyra varianter, två med 4st utgångar och två varianter med 8st utgångar. Varje utgång har plats för upp till 32 armaturer. Logica 24 kan man även programmera för dynamisk utrymning.

Teknisk specifikation:

Anslutningsplint: 2,5mm²

Hölje/färg: Stålplåt, grå eller svart

Montage: Vägg

Kapslingsklass: IP20 / IP54 (Extreme)

Spänning in: 230V

Spänning ut: 24V

Skyddsklass/IK Klass: I

Omgivningstemperatur: 20°C till +25°C / -10°C till +45°C (Extreme)

Beställningsinformation:

Artikelkod	Antal utgångar:	Batteri:	Mått: (H X B X D)
17070	4	12Ah Pb	516 x 316 x 140 mm
17065	8	28Ah Pb	800 x 400 x 170 mm
17075	4	20Ah LTO	800 x 400 x 170 mm (Extreme)
17078	8	40Ah LTO	800 x 400 x 170 mm (Extreme)

Tillbehör/reservdelar:

Artikelkod	Beskrivning
17230	Fasövervakningsmodul
17247	Utgångsmodul
17220	Invertermodul för övervakning av allmänljusarmaturer

