



● Mini Rulle LED 8W

Spotlight till Spotline

Nu kommer vår populära Mini Rulle i en ny variant med ett mer ljusstarkt 8W-LEDchip samt även i svart. Med ett ljusflöde om hela 560lm är Mini Rulle nu ett ännu bättre alternativ i miljöer såsom hem, restauranger, hotell, show rooms, butiker och liknande. Armaturens stilrena form och nätta mått är oförändrade och gör Mini Rulle till ett riktigt lättplacerat och snyggt alternativ. Mini Rulle 8W går att ljusreglera med de vanligaste* dimrarna på marknaden. Armaturerna är gjorda av aluminium, har en klar frontlins och är försedda med 230V 1-fas plastadapter för Spotline skensystem. Beställ som komplett set med 4 stycken spotlights, 2x1m Spotlineskena inklusive anslutningsdon och skarv eller som separat spotlight. Spotlinesystemet kommer med ett flertal tillbehör för en riktigt flexibel lösning, se nästa sida.

Specifikationer

Mått spotlightdel: Ø50x70 mm

Ljusdata: 560lm, 3000K, CRI 82

Riktbarhet: Vridbar 300°, vinklinsbar 100°-180°

Elektriska data: 230V, IP20, Klass I



Spotline, spotlights

E-nr	Beskrivning	Ljusflöde	Färgtemp	CRI	Optik	Färg
74 007 26	Spot Mini Rulle 8W LED	560lm	3000K	82	35°	Vit
74 007 75	Spot Mini Rulle 8W LED	560lm	3000K	82	35°	Svart



Spotline, kompletta set

E-nr	Beskrivning	Färg
74 007 24	Spotlineset Minirulle 4x8W LED COB	Vit
74 007 25	Spotlineset Minirulle 4x8W LED COB	Svart



Spotline - skenor & tillbehör

Alla delar som ingår i Spotline-systemet

Spotline, skena & tillbehör

E-nr	Beskrivning	Färg	Mått	E-nr	Beskrivning	Färg	Mått
74 362 31	Skena 1 m 230V komplett	Vit	1000x35x18 mm	74 008 73	Skena 1 m 230V komplett	Svart	1000x35x18mm
74 362 32	Skena 2 m 230V komplett	Vit	2000x35x18 mm	74 008 74	Skena 2 m 230V komplett	Svart	2000x35x18mm
74 362 33	Ändansl.don (V), jordledaren i vänsterspår	Vit	35x84 mm	74 008 75	Ändansl.don (V), jordledaren i vänsterspår	Svart	35x84mm
74 362 34	Ändansl.don (H), jordledaren i högerspår	Vit	35x84 mm	74 008 85	Ändansl.don (H), jordledaren i högerspår	Svart	35x84mm
74 362 35	Centralt ansl.don	Vit	35x168 mm	74 008 76	Centralt ansl.don	Svart	35x168 mm
74 362 36	Rak skarv	Vit	63x35 mm	74 008 77	Rak skarv	Svart	63x35 mm
74 362 37	L-koppling (Y), jordledaren i ytterspår	Vit	101x101 mm	74 008 78	L-koppling (Y), jordledaren i ytterspår	Svart	101x101mm
74 362 38	L-koppling (I), jordledaren i innerspår	Vit	101x101 mm	74 008 86	L-koppling (I), jordledaren i innerspår	Svart	101x101mm
74 362 39	T-koppling (V), jordledaren i vänsterspår	Vit	168x101 mm	74 008 79	T-koppling (V), jordledaren i vänsterspår	Svart	168x101mm
74 362 40	T-koppling (H), jordledaren i högerspår	Vit	168x101 mm	74 008 87	T-koppling (H), jordledaren i högerspår	Svart	168x101mm
74 362 41	Flexskarv	Vit	35x236 mm	74 008 80	Flexskarv	Svart	35x236mm
74 362 42	X-koppling	Vit	168x168 mm	74 008 81	X-koppling	Svart	168x168mm
74 362 44	Wirependel, kapbar	Vit	2,2 m	74 008 83	Wirependel, kapbar	Svart	2,2 m
74 005 54	Adapter för extern ledning	Vit	80x34 mm	74 008 88	Adapter för extern ledning	Svart	80x34 mm

Tillbehör visas i vitt men finns även i svart (första e-numret avser vit färg och andra svart)



Skena 1 m komplett
74 362 31/74 008 73



Skena 2 m komplett
74 362 32/74 008 74



Ändansl.don (V)
74 362 33/74 008 75



Ändansl.don (H)
74 362 34/74 008 85



Centralt ansl.don
74 362 35/74 008 76




Rak skarv
74 362 36/74 008 77



L-koppling (Y)
74 362 37/74 008 78




L-koppling (I)
74 362 38/74 008 86




T-koppling (V)
74 362 39/74 008 79



T-koppling (H)
74 362 40/74 008 87



Flexskarv
74 362 41/74 008 80



X-koppling
74 362 42/74 008 81



Wirependel
74 362 44/74 008 83



Adapter
74 005 54/74 008 88

* Vi har testat med följande dimrar:

E-nr	Leverantör	Typ av dimmer
13 601 13	Schneider	Vriddimmer
13 774 82	Vadsbo	Vriddimmer
13 631 47	Elko	Vriddimmer
13 774 40	Vadsbo	Dosdimmer
13 770 65	Eltako	Dosdimmer



Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se