

Tillbehör/ Reservdelar

7348396	Flaggkonsol
7348397	Pendelkonsol
7348389	Pot.fri kontakt
7348391	Kit för infällt montage
7345663	Dubbelpendel vit, 0,5 m
7345664	Dubbelpendel vit, 1,0 m
7348395	Piktogramset
7348390	NiMH 4.8V 600 mAh
7314399	Bollskydd
7341704	Reservkupa
7341705	Ledlist CBS
M2994	Piktogramset Hcp
7341810	Dekorram

Tekniska data

Märkspänning	230V AC50/60Hz
Back up metod	Batteri
Läsavstånd	22 m
Garanti	7 år
Autotest	Ja
Batteri	NiMH 4,8V/600mAh
Brinntid nöddrift	1h
Ljuskälla	LED 1,5W
Omgivningstemp	0°C till +25°C
Vikt	0,5 kg

Easy LED

Hänvisningsarmatur med lysdioder

E7348380

Installationsanvisning



Easy LED med autotest har följande funktioner:

Korttest: Testen startar automatiskt en gång per vecka. Den varar i 10 minuter och kontrollerar alla viktiga funktioner. Testen kan även startas manuellt via testknappen.

Långtest/urladdningstest: Testen startar automatiskt en gång var tredje månad och varar en timma. Testen läser av att batterikapaciteten är tillräcklig. Testen kan också startas manuellt. Alla tester avbryts då batterikapaciteten är för låg eller vid strömbavbrott.

	Laddning pågår
	Ok. Armaturen fungerar
	Ingen laddning
	Fel på batteri
	Fel på ljuskälla
	Batteri- och ljuskällefel
	Test pågår
	Batteri ej anslutet

För mer information om armaturen, tillbehören
eller vårt övriga sortiment, gå in på
www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20

KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamic.se

KAMIC

 $\phi = 3\text{mm}$  $\phi = 3\text{mm}$ 

OBS! Efter avslutad installation måste armaturen underhållsladdas i minst 24 timmar, för att kunna utföra armaturens autotestfunktioner.

