



GRL-37 LED

Armatyrtyp: Robust strålkastaraggregat med Power LED:s och hög kapslingsklass avsett för beredskapsdrift i utrymmen som kräver ett kraftfullt ljusutbyte. Passande för installation i lokaler med behov att klara långa belysningsavstånd ex: idrottshallar, industri- och lagerlokaler eller långa kulvertar och korridorer. Aggregatet är också lämpligt som mobil lösning vid service under ex. strömavbrott.

Egenskaper: Stomme i vit polykarbonat med strålkastare i aluminium/transparent polykarbonat. Strålkastaraggregatet har inbyggd nödströmsautomatik med autotest. Testknapp finns även på fronten för utförande av manuellt test. Trestegsladdare för snabb och effektiv laddning av batteriet. Aggregatet kan vid spänningsbortfall stegvis ned dimras med testknapp på fronten från, 100 %, 50 %, 33 %, eller släcka ljuset helt. Funktionen återställs när nätspänningen återvänder. Aggregatet ansluts till nätspänning 230V AC 50-60 Hz för nödströmsövervakning och underhållsladdning. Vid normaldrift lyser grön diod fast, blinkar vid batteriladdning.

Montage: GRL-37 LED monteras lämpligen på vägg och gärna högt för att undvika bländning. Fästöglor finns på kapslingens ovansida. Kabelingångar hittas på aggregatets gavlar samt en på baksidan. Strålkastarna kan lyftas av och externmonteras med beaktande av spänningsfall beroende på val av kabelarea.



Beredskapsdrift



E-nr	Ljuskälla	Nominellt ljusflöde	Batteri drifttid	Autotest	Vikt
73 000 06	LED	3200 lm	1 h	Ja	4,25 kg

Tillbehör/reservdelar



Pb 12V 7Ah
73 488 18



LED-strålkastare med
inkopplingskabel
808000036

